



CEA – итальянский лидер в разработке и производстве сварочного оборудования. История компании начинается в далёком 1950 году. В настоящее время компания имеет представительства в более чем **70 странах мира**. В Россию CEA поставляется с 2002 года. Благодаря **применению высоких технологий**, схожих с аналогами таких компаний, как Fronius, Kemppi, EWM, Lincoln Electric, Migatron, Merkle, Cloos, OTC-Daihen, удалось **добиться высокой производительности при минимуме затрат**. Производитель даёт **три года гарантии** на оборудование, подчёркивая этим его надёжность. Низкие расходы электроэнергии, высокое качество сварки и лёгкость в освоении обеспечивают **высокую эффективность** при применении на производстве. А **выгодная цена** положительно скажется на кошельке покупателей.

Серии дуговой сварки CEA

- Ручная сварка MMA
- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
- Импульсные многофункциональные аппараты
- Аргонодуговая сварка TIG

Преимущества

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ СОВРЕМЕННЫЕ
Запатентованные технологии сварки VISION ARC, TIG SuperPulse. ✓ ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЕ
3 года гарантии от производителя. ✓ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
100% Италия. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД
Производитель №1 сварочного оборудования в Италии. ✓ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Ниже конкурентов на 10-15%. ✓ РАЗВИТЫЙ СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
В России с 2003 года. |
|--|---|



Многофункциональный аппарат **Convex Vision 4000**

Возможна установка двух подающих одновременно – нет необходимости менять сварочную проволоку при сварке различных металлов

Возможность сохранять до 99 индивидуальных программ со сварочными параметрами

Функция «VISION.ARC»

- возможность установки программ:
- для формирования аккуратного корневого шва при первом проходе при сварке труб
- для MIG/MAG сварки с уменьшенной теплопередачей
- для сварки малых и средних толщин на высокой скорости
- для более глубокого провара при сварке средних и больших толщин заготовок из стали и цветных металлов и сплавов

Возможность частичной или полной блокировки изменений сварочных параметров

Функция «Energy Saving»
функция экономии энергии – мотор вентилятора включается только при необходимости

Большое внутреннее пространство

для размещения катушки с проволокой – возможность размещать катушки диаметром от 200 до 300 мм

Возможность регулировать динамику дуги

Кнопка калибровки для обеспечения корректного натяжения проволоки

Четыре ролика большого диаметра имеют по две канавки каждый – для лучшего направления и сцепления с проволокой

Цветной ЖК-дисплей – удобнее следить и настраивать процессы при сварке

ПВ 50% при 400 А (10 мин, 40°) – сварка со струйным переносом без остановки

Инвертор:

- низкое энергопотребление
- точные и плавные регулировки дуги
- меньше разбрызгивание
- малый вес

3х380 В ± 20%
работа с плохими сетями без проблем

Металлический корпус и лицевая панель с ударопрочным пластиком



Класс защиты: IP 23 S
для промышленного применения