



CEA – итальянский лидер в разработке и производстве сварочного оборудования. История компании начинается в далёком 1950 году. В настоящее время компания имеет представительства в более чем **70 странах мира**. В Россию CEA поставляется с 2002 года. Благодаря **применению высоких технологий**, схожих с аналогами таких компаний, как Fronius, Kemppi, EWM, Lincoln Electric, Migatron, Merkle, Cloos, OTC-Daihen, удалось **добиться высокой производительности при минимуме затрат**. Производитель даёт **три года гарантии** на оборудование, подчёркивая этим его надёжность. Низкие расходы электроэнергии, высокое качество сварки и лёгкость в освоении обеспечивают **высокую эффективность** при применении на производстве. А **выгодная цена** положительно скажется на кошельке покупателей.

Серии дуговой сварки CEA

- Ручная сварка MMA
- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
- Импульсные многофункциональные аппараты
- Аргодуговая сварка TIG



Качество и технологии превышающие уровень KEMPPi, LINCOLN ELECTRICS, EWM, ESAB, OTC-Daihen.
Покупайте качество по адекватной цене!

Преимущества

- ✓ **СОВРЕМЕННЫЕ**
Запатентованные технологии сварки VISION ARC, TIG SuperPulse.
- ✓ **ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЕ**
3 года гарантии от производителя.
- ✓ **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН**
100% Италия.
- ✓ **ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД**
Производитель №1 сварочного оборудования в Италии.
- ✓ **НИЗКИЕ ЦЕНЫ**
Ниже конкурентов на 10-15%.
- ✓ **РАЗВИТЫЙ СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**
В России с 2003 года.



Многофункциональный синергетический инверторный сварочный аппарат для сварки MIG/MAG, MMA и TIG TREO 1800

Возможность регулировать динамику дуги

Возможность сохранять до 99 индивидуальных программ со сварочными параметрами

Внутреннее пространство для размещения катушки с проволокой (Dмакс=200 мм)

3x380 В ± 20% работа с плохими сетями без проблем

Функция синергетического контроля параметров сварки

Два ролика снабжены двумя канавками каждый – для лучшего направления и сцепления с проволокой

Класс защиты: IP 23 S для промышленного применения

Инвертор:

- низкое энергопотребление
- точные и плавные регулировки дуги
- меньше разбрызгивание
- малый вес

Режим подъёма дуги «Lift» уменьшает выгорание электрода при TIG-сварке

Цифровые дисплеи отображающие показания вольтметра и амперметра

Функция смены полярности для подачи проволоки с газом и без него

ПВ 20% при 175 А (10 мин, 40°)

Евроразъём – наиболее распространённый и удобный

Встроенный подающий механизм

Металлический корпус и лицевая панель с ударопрочным пластиком

