

OERTZEN®

... for a cleaner world ☀️



- ✓ СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
- ✓ НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА В ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ
- ✓ ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК ЭЛЕКТРОВИГАТЕЛЯ
- ✓ ВЗРЫВОЗАЩИТА АТЕХ
- ✓ ШИРОКИЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ И ОПЦИЙ
- ✓ ГИДРОПЕСКОСТРУЙНЫЕ РАБОТЫ
- ✓ 100% СООТВЕТСТВИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
- ✓ РУЧНАЯ СБОРКА ОТВЕТСТВЕННЫХ УЗЛОВ
- ✓ ТОЛЬКО ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВОДОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Компания OERTZEN уже более **60 лет** разрабатывает и производит аппараты для очистки поверхности. Основные производственные мощности находятся в **г. Гамбург**.

Собственная разработка насосов высокого давления и двигателей позволяет добиться **100% передачи** гидродинамической **мощности** без потерь, что позволяет экономить энергоресурсы. Немецкий контроль качества гарантирует безупречное качество каждой единицы продукции.

до
1000
бар



НЕМЕЦКАЯ СБОРКА



РАМА – эргономичная и прочная, окрашена порошковой краской

ДВИГАТЕЛЬ BRIGGS & STRATTON

Рассчитан на работу в тяжелых условиях
Пониженный уровень выбросов

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ от сухого хода

ФИЛЬТР для воды на входе позволяет использовать техническую воду

ТЕРМОКЛАПАН – защита насоса от перегрева

НАСОС из нержавеющей стали

Без ограничений по времени непрерывной работы

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АЛЬПИНИЗМ



ЖКХ



НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



ПИЩЕВАЯ
ОТРАСЛЬ



ТРАНСПОРТНАЯ
ОТРАСЛЬ



МОСТЫ
И ТОННЕЛИ



СУДОСТРОЕНИЕ И
СУДОХОДНЫЙ РЕМОНТ

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ E

Аппараты серии E используют силу струи воды, объединяя в себе мощность и надёжность. Все электродвигатели изготовлены с учётом последних норм энергосбережения и оснащены тепловой защитой. Более мощные модели оснащены плавным пуском. Аппараты серии EX имеют европейский сертификат АТЕХ и допущены к работе во взрывоопасных зонах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	E 240/ EX	E 320	E 400	E 500	E-500/30
Подача воды (регулируемая), л/ч	1380	1320	1320	1020	1620
Рабочее давление (регулируемое), бар	230	310	385	500	500
Электрическая мощность, кВт	8,9	12,5	16,6	16,6	24,0
Частота вращения вала насоса, мин ⁻¹	1420	1420	1420	1450	1450
Габаритные размеры (ДхШхВ), см	70x60x72	70x60x72	80x60x74	80x60x80	95x65x69
Масса (нетто), кг	96	112	153	160	240

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕНЗИНОВЫМ И ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Все аппараты этой серии оснащены надёжными бензиновыми и дизельными двигателями **KOHLER**, **LOMBARDINI**, **Briggs & Stratton**. Гидравлическая трансмиссия от двигателя к насосу спроектирована с двойным запасом мощности, это позволяет эксплуатировать аппарат при высоких температурах и продолжительной нагрузке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	M 240	M 320	M 400	M 500	500 D
Подача воды (регулируемая), л/ч	1320	1380	1320	1020	1800
Рабочее давление (регулируемое), бар	240	315	385	500	500
Мощность и тип двигателя, л.с.	Бенз/14	Бенз/22	Бенз/22	Бенз/22	Диз/45
Частота вращения вала насоса, мин ⁻¹	1450	1450	1450	1450	1450
Габаритные размеры (ДхШхВ), см	72x64x61	88x78x69	88x78x69	86x78x69	86x78x69
Масса (нетто), кг	96	112	153	160	410

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АППАРАТОВ OERTZEN



TORNANO
Водопескоструйная
очистка поверхности




ТУРБОБЛАСТЕР
Реактивная гифрофреза,
очистка тяжёлых загрязнений



HOT BOX
Модуль нагрева



Устройство
очистки полов



Устройства
прочистки труб