



Паркетшлифовальная машина СО-206

Машина СО-206 предназначена для шлифования паркетных и других деревянных полов, а также для очистки их от старой краски, лака и загрязнений.

Корпус машины представляет собой цельную отливку, выполненную из алюминиевого сплава, со всасывающим патрубком и улиткой вентилятора. Благодаря такой конструкции образующаяся при шлифовании древесная пыль отсасывается вентилятором в пылесборник.

Шлифовальный барабан – рабочий орган машины — консольно закреплен на конусной части вала гайкой, обеспечивающей демонтаж барабана без применения дополнительных приспособлений. Покрытие цилиндрической поверхности барабана, выполненное из губчатой резины с гладкой эластичной поверхностью, обеспечивает плотное прилегание шлифовальной шкурки, увеличивая тем самым срок ее службы и улучшая качество обрабатываемой поверхности.

Давление барабана на обрабатываемую поверхность регулируется гайкой и пружиной. Свободный доступ к барабану обеспечивается передней крышкой, которая легко поднимается и фиксируется в крайних положениях. Параллельное положение барабана по отношению к обрабатываемой поверхности достигается установкой боковых колес на одинаковую высоту при помощи эксцентрика.

8-800-100-00-68

Москва
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Уфа
Челябинск

www.rutector.ru



МАШИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



		CO-206/220	CO-206/380
Производительность	м2/час	42	48
Ширина обработки	мм	200	200
Диаметр барабана	мм	185	185
Номинальная скорость вращения барабана	об./мин	1400	1800
Мощность электродвигателя	кВт	2.2	2.2
Потребляемая мощность	кВт	2.6	2.6
Рабочее напряжение	В	220	380
Габариты	мм	1150x400x1000	1150x400x1000
Общая масса	кг	70	70