

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GE 4000 LDS/GS

- Lombardini, дизельный двигатель
- Ручной запуск с автоматической декомпрессией
- Синхронный генератор
- Защита от перегрузки и прерыватель замыкания на землю
- Зарядное устройство 12 В - 10 А
- Компактна
- Тележка (опция)
- Отвечает требованиям ЕЕС



Стандартное оборудование											
	Дизельн. двс	Возд. охлажд.	Ручной завод								
	Синхронн. генератор	Розетка 230В	Прерыв. цепи при замык. на землю	Термореле останова	Зарядн. устр-во						

Элементы по доп. заказу

● Вилка 230В 16А 2РТ (М)

● Комплект для заземления МТ10

● Тележка СТМ6000

Технические данные	GE 4000 LDS/GS
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	50 Гц, синхронный однофазный с самовозбуждением и саморегулированием, бесщеточный
Однофазное напряжение	3.6 кВт / 230 В / 15.7 А
Зарядное устройство пост. тока	12 В - 10 А
Рабочий цикл	100%
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Класс изоляции	H
Можно заказать другие мощности и частоты (60 Гц)	
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	Дизельный четырехтактный с воздушным охлаждением
Тип	Lombardini 15LD350
Мощность на выходе *	4.6 кВт (6.3 л.с.)
Скорость вращения	3000 об/мин
Рабочий объём цилиндров	349 см ³
Количество цилиндров	1
Расход топлива	260 г/кВт-ч
* Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1	
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	
Емкость бака	4.3 л
Продолжительность работы (при 75%-ной нагрузке)	4.2 ч
Защита	IP 23
Габариты Д х Ш х В (мм)*	785x410x515
Масса *	64 кг
Уровень шума	99 LWA (74 dB(A) - 7 м)
* Габариты и масса включают в себя все элементы, кроме СТМ	