



Мобильные воздухонагреватели серии JUMBO (ИТАЛИЯ)

Назначение: применяются для воздушного отопления промышленных зданий, цехов, складских и гаражных хозяйств, парников и животноводческих хозяйств. Благодаря закрытой камере сгорания в помещение поступает абсолютно чистый, нагретый воздух, а отработанные газы отводятся через отдельный патрубок.

Отличительные особенности:

- съемная автоматическая горелка
- электронный контроль пламени
- предохранительный термостат
- возможность интерфейса с термостатом или таймером
- электрический кабель
- топливный фильтр
- камера сгорания аэродинамической формы из нержавеющей стали inox
- корпус выполнен из двойного стального листа для теплошумоизоляции и усилен металлическим профилем
- теплообменник, выдерживающий высокие температуры
- предварительный нагрев камеры сгорания
- переключатель зима-лето для использования в качестве вентилятора
- пост-вентиляция для охлаждения камеры сгорания

8-800-100-00-68

Москва
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Уфа
Челябинск

www.rutector.ru



ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обогрев временных помещений
- Аварийный прогрев помещений
- Обогрев и сушка возводимых или ремонтируемых зданий
- Обогрев рабочих мест на производствах, при проведении чистовых отделочных работ
- Обогрев в покрасочной мастерской
- Обогрев складских и подсобных помещений, ангаров, хранилищ, рабочих помещений
- Отопление теплиц и парников
- Отогревание техники и механизмов
- Обогрев ледовых арен, спортивных и торгово – развлекательных комплексов, демонстрационных залов
- Обогрев свиноферм, доильных залов в животноводстве



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



		BM2 JUMBO 65 M/220	BM2 JUMBO 90 M/220	BM2 JUMBO 90 M/C*
Максимальная тепловая мощность	кВт - ккал/ч	81,4 – 70.000	104,7 – 90.000	104,7 – 90.000
Тепловая эффективность	%	87.3	88.5	88.5
Расход воздуха	м3/ч	5.000	6.000	6.000
Разница температур	°С	42	46	46
Расход солянки	кг/ч	6,86	8,82	8,82
Электропитание	В,~,Гц	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Диаметр воздуховода	мм	150	150	150
Диаметр кожуха воздух. (1/2/4 выхода)	мм	450/350/-	500/400/-	500/400/-
Потребляемая мощность	Вт	728	1.240	1.760
Габаритные размеры	мм	1420x740x1040	1540x795x1078	1795x765x1078
Масса	кг	154	160	165

*С - центробежный вентилятор, обеспечивающий достаточный напор для подачи воздуха по коробам