

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

GE 6000 DES/GS-L

GE 6500 DES/GS-L



Стандартное оборудование

Дизельн двс	Возд. охлад.	Электр. стартер	Аккум. 12В	Индик. зарядн. уст-ва	Счётчик часов	Индик. давл. масла	Останов двс (масло)	Термореле останова В.С.
Синхр. генерат.	Смешанное возбуждение*	Вольтметр	Прерыв. цепи при отсутст. земли	Прерыв. цепи	Термореле останова**	Розетка 400В EEC*	Розетка 230В Schuko*	Розетка 230В EEC**

Элементы по доп. заказу	● Вилка 400В 16А 3РNT (Т) *	* Только GE 6500 DES/GS-L	● Комплект для заземления MT10
	● Вилка 230В 16А 2РТ (М) SCHUKO *	** Только GE 6000 DES/GS-L	● Тележка СТМ10
	● Вилка 230В 32А 2РТ (М) **		
	● Вилка 230В 16А 2РТ (М) **		

Технические данные	GE 6000 DES/GS-L	GE 6500 DES/GS-L
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	50 Гц, синхронный, с самовозбуждением и саморегулированием	
Трёхфазное напряжение	–	6.5 кВА (5.2 кВт) / 400 В / 9.4 А
Однофазное напряжение	6 кВА / 230 В / 26 А (5.4 кВт)	4 кВА / 230 В / 17.4 А
Рабочий цикл	100%	100%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.9	0.8
Класс изоляции	H	H
Можно заказать другие мощности и частоты (60 Гц)		

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	Дизельный четырехтактный с воздушным охлаждением
Тип	Yanmar L 100AE
Мощность на выходе *	6.5 кВт (8.8 л.с.)
Скорость вращения	3000 об/мин
Рабочий объём цилиндров	406 см ³
Количество цилиндров	1
Расход топлива	245 г/кВт-ч
* Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1	

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	
Емкость бака	18 л
Продолжительность работы (при 75%-ной нагрузке)	14 ч
Защита	IP 23
Габариты Д x Ш x В (мм)*	910x530x620
Масса *	126 кг
Уровень шума	99 LWA (74 dB(A) - 7 м)
* Габариты и масса включают в себя все элементы, кроме факультативного СТМ.	