

График технического обслуживания ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ YANMAR ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ серии L-A

Система	Операция	Ежедневно	Каждый месяц или каждые 50 ч	Каждые 3 месяца или каждые 200 ч	Каждые 6 месяцев или каждые 400 ч	Каждый год или каждые 1000 ч
Топливная система	Контроль уровня топлива и заправка	○ до начала работы				
	Слив топливного бака		○ раз в месяц			
	Очистка топливного фильтра			○		
	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра				○	
	Контроль утечек топлива	○ после работы				
	Топливная форсунка. Контроль характеристик впрыска					1
	Контроль ограничения впрыска					1
	Контроль топливного насоса					1
Система смазки	Контроль уровня масла в картере и доливка	○ до начала работы				
	Замена смазочного масла		○ в первый раз	○ во второй раз и впоследствии		
	Очистка масляного фильтра		○ в первый раз		○ во второй раз и впоследствии	
	Контроль утечек масла	○ после работы				

Система	Операция	Ежедневно	Каждый месяц или каждые 50 ч	Каждые 3 месяца или каждые 200 ч	Каждые 6 месяцев или каждые 400 ч	Каждый год или каждые 1000 ч
Система всасывания воздуха	Контроль фильтрующего элемента воздушного фильтра			○		
	Замена фильтрующего элемента				○	
Система выхлопа	Контроль чистоты искроуловителя	○ перед работой				
Электрическая система	Контроль уровня электролита в аккумуляторе и доливка	○ перед работой				
	Контроль сигнальных ламп	○ при запуске двигателя				
Корпус двигателя	Регулирование зазоров в впускных и выпускных клапанах				1	

Примечание. Операции, отмеченные знаком «1», должны выполняться сервисным центром компании Эконика-Техно.