

OL1850



NUOVO GRUPPO COASSIALE AUTOLUBRIFICATO

- › Carenatura a copertura totale per la protezione delle parti calde.
- › Piastra valvole ad alta efficienza.
- › Cilindro fresato per un miglior raffreddamento.
- › Pistone autolubrificato flottante.
- › Filtro dell'aria in posizione riparata (1).
- › Accesso per riarmo manuale motoprotettore (2).

NEW OILLESS COAXIAL COMPRESSOR PUMP

- › Plastic shroud for total protection of all hot parts.
- › High efficiency valve plate.
- › Milled cylinder to guarantee optimal cooling.
- › Oilless piston.
- › Air filter in protected position (1).
- › Door for manual reset of motor protector (2).

Codice Code	Prodotto Product									
		Volt/Ph	kW HP	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg lbs
516HO01604	OL 1850	230/1	1,1 1.5	179 10,7 6.3	8 116	1	1	80	38 x 20,5 x 30	13 28.6

CIAO 6/1850 - 25/1850



- › Serbatoio 6 o 24 litri.
- › 3 piedi di appoggio per un'elevata stabilità (versione 6 litri), ruote gommate a fissaggio meccanico per l'assorbimento delle vibrazioni (versione 24 litri).
- › Gruppo accessori con riduttore, doppio manometro (serbatoio/utilizzo), rubinetto rapido universale e valvola di sicurezza PED.
- › Cavo di alimentazione 1,5 m con spina Schuko.

- › 6 or 24-litre tank.
- › 3 supporting feet for high stability (3-lt version), tyred wheels with mechanical fixing to absorb vibrations (24-lt version).
- › Accessory unit with pressure regulator, dual pressure gauge (tank/utility), universal quick cock, and PED safety valve.
- › 1.5-metre power cable with Schuko plug.

	Codice Code	Prodotto Product									
l			Volt/Ph	kW HP	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A) LwA	L x D x H (cm) kg lbs
6	626HOA1604	Ciao 6/1850	230/1	1,1 1.5	179 10,7 6.3	8 116	2850	1	1	80 91	34 x 26 x 52 14 30.8
25	617HOA1604	Ciao 25/1850	230/1	1,1 1.5	179 10,7 6.3	8 116	2850	1	1	80 91	60 x 25,5 x 54,5 22 48.5