

Гидравлическая пила 880F4



§ www.rutector.ru § 8-800-100-00-68 § info@rutector.ru

Новые пилы серии 880F4 основаны на технологии повышенной прочности FORCE4™, которая в сочетании с другими компонентами соответствует наивысшим стандартам конструкции и эргономичности. Предназначенная для резки в суровых условиях, эта система плавной резки насыщена инновациями, целью которых является достижение наиболее высокой работоспособности среди всех пил ICS.



Используется со следующими шинами и цепями:

25 см
ICS_529829_шина_FORCE4_25cm
ICS_531743_цепь_ProFORCE_25cm
ICS_531745_цепь_ProFORCE_Premium_L_25cm
ICS_531739_цепь_ProFORCE_Premium_S_25cm
ICS_531747_цепь_ProFORCE_Abrasive_25cm

40 см
ICS_523080_шина_FORCE4_38cm
ICS_525342_цепь_ProFORCE_38cm
ICS_525343_цепь_ProFORCE_Premium_L_38cm
ICS_531735_цепь_ProFORCE_Premium_S_38cm
ICS_525344_цепь_ProFORCE_Abrasive_38cm

50 см
ICS_529767_шина_FORCE4_50cm
ICS_531749_цепь_ProFORCE_50cm
ICS_531751_цепь_ProFORCE_Premium_L_50cm
ICS_531741_цепь_ProFORCE_Premium_S_50cm
ICS_531753_цепь_ProFORCE_Abrasive_50cm

63 см
ICS_525320_шина_FORCE4_63cm
ICS_525345_цепь_ProFORCE_63cm
ICS_525346_цепь_ProFORCE_Premium_L_63cm
ICS_531737_цепь_ProFORCE_Premium_S_63cm
ICS_525347_цепь_ProFORCE_Abrasive_63cm

Технические характеристики пилы 880F4



Масса	27.3 кг с шиной и цепью
Длина шины	до 62 см
Частота вращения двигателя	7300 об/мин
Мощность двигателя	15.0 л.с
Расход гидравлической жидкости	30 л/мин при давлении 172 бар
Тип гидравлической жидкости	Mobil DTE13M или аналогичное
Скорость подачи цепи	23.4 м/с без нагрузки
Размеры силового агрегата	Д x В x Ш = 58 x 26 x 24см
Уровень шума	88 Дб на 1м
Уровень вибрации	4.0 м/с ² (на передней рукоятке)
Давление воды	не менее 1.5 бар
Расход воды	15 л/мин

Гидравлическая станция P95



Габариты:(вхшхд) 74 x 55 x 84 см
Вес: 98 кг / с маслом и бензином-145 кг
Уровень шума: 104 Дб
Расход жидкости: 30 л/мин и 20 л/мин

Давление 172 бар
Масляный бак 21 л
Уровень масла Автоматическое отключение двигателя

Двигатель Briggs & Stratton
Мощность 18 л.с. (13.5 кВт)

Аккумулятор 12 V 35 Ah
Пуск Электростартер
Топливный бак 26 л