



**CEA** – итальянский лидер в разработке и производстве сварочного оборудования. История компании начинается в далёком 1950 году. В настоящее время компания имеет представительства в более чем **70 странах мира**. В Россию CEA поставляется с 2002 года. Благодаря **применению высоких технологий**, схожих с аналогами таких компаний, как Fronius, Kemppi, EWM, Lincoln Electric, Migatron, Merkle, Cloos, OTC-Daihen, удалось **добиться высокой производительности при минимуме затрат**. Производитель даёт **три года гарантии** на оборудование, подчёркивая этим его надёжность. Низкие расходы электроэнергии, высокое качество сварки и лёгкость в освоении обеспечивают **высокую эффективность** при применении на производстве. А **выгодная цена** положительно скажется на кошельке покупателей.

### Серии дуговой сварки CEA

- Ручная сварка MMA
- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
- Импульсные многофункциональные аппараты
- Аргонодуговая сварка TIG

### Преимущества

- ✓ **СОВРЕМЕННЫЕ**  
Запатентованные технологии сварки VISION ARC, TIG SuperPulse.
- ✓ **ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЕ**  
3 года гарантии от производителя.
- ✓ **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН**  
100% Италия.
- ✓ **ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД**  
Производитель №1 сварочного оборудования в Италии.
- ✓ **НИЗКИЕ ЦЕНЫ**  
Ниже конкурентов на 10-15%.
- ✓ **РАЗВИТЫЙ СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**  
В России с 2003 года.

### Полуавтоматический аппарат для сварки MIG/MAG с электронной регулировкой **ECHO 5000**

**Синергетический контроль** – выбор подходящих сварочных параметров с помощью всего одной кнопки

**Управление всеми сварочными параметрами напрямую с подающего механизма**

**Цифровое управление зажигания дуги** – высокая точность и минимум дефектов

**Большое внутреннее пространство** для размещения катушки с проволокой – возможность размещать катушки диаметром от 200 до 300 мм

**Возможность регулировать динамику дуги**

**Подающий механизм с четырьмя двухбороздчатыми роликами** – точная подача проволоки без смятий и разрывов

**3x380 В ± 15%**  
работа с плохими сетями без проблем

**Работа с соединительными кабелями** длиной до 50 м

**Система охлаждения** включается только при необходимости

**ПВ 40% при 500 А**  
(10 мин, 40°) – сварка со струйным переносом без остановки

**Класс защиты: IP 23 S**  
для промышленного применения

**Металлический корпус** и лицевая панель с ударопрочным пластиком



**Встроенная тележка**  
с большими колёсами для удобства эксплуатации