

**Бензиновая пила 695GC/695F4**



Сила и изящество в одном инструменте - бензорез 695GC/695F4 самый мощный бензорез из продукции ICS®. С внесенными в его конструкцию изменениями, направленными на лучшее соответствие требованиям интенсивной работы, бензорез сочетает в себе все преимущества технологии алмазных пильных цепей.



**Бензорез 695GC используется со следующими шинами и цепями:**

35 см
ICS_73600_шина_14
ICS_540021_цепь_EuroMAX_32
ICS_71705_цепь_Twinmax_plus_32
ICS_71610_цепь_Twinmax_32_Abrasive

40 см
ICS_71600_шина_16
ICS_540022_цепь_EuroMAX_35
ICS_71706_цепь_Twinmax_plus_35
ICS_71611_цепь_Twinmax_35_Abrasive

**Бензорез 695F4 используется со следующими шинами и цепями:**

30 см
ICS_553208_шина_ProFORCE_30cm
ICS_531743_цепь_ProFORCE_25cm
ICS_531745_цепь_ProFORCE_Premium_L_25cm
ICS_531739_цепь_ProFORCE_Premium_S_25cm
ICS_531747_цепь_ProFORCE_Abrasive_25cm

40 см
ICS_524490_шина_FORCE4_40cm
ICS_525342_цепь_ProFORCE_38cm
ICS_525343_цепь_ProFORCE_Premium_L_38cm
ICS_531735_цепь_ProFORCE_Premium_S_38cm
ICS_525344_цепь_ProFORCE_Abrasive_38cm

Технические характеристики пилы 695GC/695F4



Масса	9.6 кг БЕЗ шины и цепи
Длина шины	до 40 см
Частота вращения двигателя	9300 +/- 150 об/мин
Мощность двигателя	6.4 л.с/4.8 кВт при 9000 об/мин
Тип двигателя	2-тактный одноцилиндровый с воздушным охлаждением
Объем двигателя	90 куб.см
Размеры силового агрегата	Д х В х Ш = 48 х 36 х 30см
Уровень шума	106 Дб на 1м
Уровень вибрации	3.9 м/с <sup>2</sup> (на передней рукоятке)
Давление воды	не менее 1.5 бар
Соотношение топливной смеси	25:1(4% масла)
Объем топливного бака	1.0 л