


ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GE 6000 DS/GS - DES/GS

- Дизельный двигатель Yanmar
- Синхронный однофазный генератор
- Защита: выключатель / прерыватель замыкания на землю
- Ручной стартер (версия DS)
- Электростартер (версия DES)
- Защитная рама контурного типа
- Отвечает требованиям ЕЕС



Стандартное оборудование									* только GE6000 DES/GS
									** только GE6000 DS/GS
Элементы по доп. заказу	● Вилка 230В 32А 2РТ (М) ● Вилка 110В 32А 2РТ ● Вилка 110В 16А 2РТ			● Установочный комплект PB3, укомплектованный аккумулятором ● Комплект для заземления MT10			● Тележка CTM6/2		

Технические данные		GE 6000 DS/GS	GE 6000 DES/GS
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА		50 Гц, синхронный однофазный с самовозбуждением и саморегулированием, бесщеточный	
Однофазное напряжение		6 Ква (5.4 кВт)/ 230 В / 26 А	
Однофазное напряжение (опция)		6 кВА (5.4 кВт)/ 110 В / 54.5 А	
Рабочий цикл		100%	
Коэффициент мощности (cos φ)		0.9	
Класс изоляции		H	
Можно заказать другие напряжения и частоты (60 Гц)			
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ		Бензиновый четырехтактный с воздушным охлаждением	
Тип		Yanmar L 100AE	
Мощность на выходе *		6.5 кВт (8.8 л.с.)	
Скорость вращения		3000 об/мин	
Рабочий объем цилиндров		406 см ³	
Количество цилиндров		1	
Расход топлива		245 г/кВт-ч	
* Максимальная мощность на выходе — в соответствии с ISO 3046/1			
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ			
Емкость бака		5.5 л	
Продолжительность работы (при 75%-ной нагрузке)		4.5 ч	
Защита		IP 23	
Габариты Д x Ш x В (мм)*		900x550x622	
Масса *		96 кг	97 кг
Уровень шума		99 LWA (74 dB(A) - 7 м)	99 LWA (74 dB(A) - 7 м)
* Габариты и масса включают в себя все элементы, кроме СТМ.			