

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GE 33 VS - VSX EAS

- Дизельный двигатель с воздушным охлаждением (1500 об/мин)
- Защита двигателя (давление масла/температура/превышение скорости)
- Счетчик моточасов
- Электронное регулирование напряжения
- Амперметр, вольтметр, измеритель частоты
- Прерыватель замыкания на землю
- Центральная подъемная серья
- Прицеп (опция)
- Отвечает требованиям ЕЕС



Стандартное оборудование											
	Дизельн. двс	Возд. охлад.	Электр. стартер	Аккумулятор 12В	Счётчик часов	Защита двс	Измерит. уровня топлива	Центр. подьёмн. петля	Кнопка аварийн. останова	Готов для EAS/CM*	Переключ. лок./дист. пуска*
	Синхр. генерат.	Эл-ный регул. напряж.	Амперметр	Вольтметр	Переключ. фазы вольтм.	Частотомер	Розетка 400В ЕЕС	Розетка 230В ЕЕС	Термореле	Прерыв. цепи при замык. на землю	Прерыв. цепи

Элементы по доп. заказу	● Вилка 400В 32А 3PNT (Т) ● Вилка 230В 32А 2PT (М) ● Вилка 230В 16А 2PT (М)	● Блок автоматического переключения нагрузки EAS40 (только SX EAS) ● Дистанционное управление TCM40 (только SX EAS) ● Комплект нагревателя OH1 (только SX EAS)	● Шасси CTL22 ● Дорожное шасси CTV1 до 80 км/ч ● Комплект для заземления MT10 или MT 25
-------------------------	---	--	---

Технические данные	GE 33 VS	GE 33 VSX EAS
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	50 Гц, синхронный, трехфазный, с самовозбуждением и саморегулированием, бесщеточный	

*Трехфазное напряжение (резервное)	33 кВА (26.4 кВт) / 400 В / 47.6 А
*Трехфазное напряжение (P.R.P.)	30 кВА (24 кВт) / 400 В / 43.3 А
Однофазное напряжение	11 кВА / 230 В / 47.6 А
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Класс изоляции	H

Можно заказать другие мощности и частоты (60 Гц) * Мощность на выходе – в соответствии с ISO 8528-1

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	Дизельный четырехтактный с воздушным охлаждением
Тип	VM SUN 3105
Мощность на выходе *	31 кВт (42 л.с.)
Скорость вращения	1500 об/мин
Рабочий объём цилиндров	2985 см ³
Количество цилиндров	3
Расход топлива	210 г/кВт-ч

* Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	
Емкость бака	68 л
Продолжительность работы (при 75%-ной нагрузке)	11.5 ч
Защита	IP 23
Габариты Д x Ш x В (мм)*	1940x850x1080
Масса *	880 кг
Уровень шума	95 LWA (70 dB(A) - 7 м)

* Габариты и масса включают в себя все элементы, кроме колес и дышла