

СВАРОЧНЫЕ МАСКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ СВЕТОФИЛЬТРОМ



TECMEN®

ТЕСМЕН®

Производство: Китай 
Сайт: www.tecmen.com



Компания ТЕСМЕН – ведущий производитель средств защиты сварщиков. Входит в пятерку мировых производителей масок сварщика с Автоматическим Светофильтром. Первым из китайских производителей прошел сертификацию DIN Plus. Единственный из китайских производителей прошел сертификацию масок, как средств защиты сварщиков в России. Основными заказчиками ТЕСМЕН являются всемирно известные компании производители сварочного оборудования. Маски ТЕСМЕН отличаются не только высочайшим качеством светофильтров, но и самым высоким качеством наголовников и щитков. Все вместе дает средство защиты на 100% защищающее сварщика при высоком уровне комфорта.

Преимущества

- ✓ **Высокое качество**
- ✓ **Конкурентная цена**
- ✓ **Сертификат ВНИИ охраны труда**



Маски ADF 615J



Маски ADF 715S



Маски ADF 815S



Маски с подачей воздуха
ADF 815S

**ВЫСШИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СВЕТОФИЛЬТР АСФ**

Фильтр Тесмен



Светлое
состояние



Затемненное
состояние

ТЕСМЕН 1/1/1/1 АСФ

Гарантирует высокое качество линз с четким обзором
и высочайшей защитой глаз

Традиционный фильтр



Светлое
состояние



Затемненное
состояние

**Быстрая скорость
срабатывания
1/25,000 с**

**Запатентованный
держатель АСФ**

**1/1/1/1
Высокий
оптический класс**

**Четкий обзор
и равномерное
затемнение**

**Внешняя
регулировка**

**Простое
регулирование,
увеличивает
эффективность
работы**

**5-8 / 9-13
степень
затемнения**

**Подходит
для сварки,
резки и зачистки**



Маски ADF 730S



УДАРОПРОЧНЫЙ



DIN 3.5



БОЛЬШОЙ
ОБЗОР



УФ/ИК
ЗАЩИТА



СОЛНЕЧНЫЕ
БАТАРЕИ



ПРОТИВО-
УСТАЛОСТНЫЕ



БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ
СРАБАТЫВАНИЯ



ИЗМЕНЯЕМАЯ
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ

Технические характеристики	Маски ADF 615J	Маски ADF 715S	Маски ADF 730S	Маски ADF 815S
Оптический класс	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1
Смотровое окно, мм	96x40	97x47	95x62	97x62
Размер картриджа, мм	90x110x9	90x110x9	90x110x9	133x114x9
Количество датчиков	2	2	4	4
В светлом состоянии, DIN	3,5	3,5	3,5	3,5
Регулировка степени затемнения, DIN	9-13	9-13	5-13	5-13
Регулировка затемнения	внешняя	внешняя	внешняя	внутр
Регулировка чувствительности	да	да	да	да
Регулировка задержки	да	да	да	да
УФ/ИК защита	16 DIN	16 DIN	16 DIN	16 DIN
Питание	Солнечная батарея + элемент питания	Солнечная батарея + элемент питания	Солнечная батарея + элемент питания	Солнечная батарея + элемент питания
Скорость срабатывания, сек	0,0000625	0,00004	0,00004	0,00004
TIG рейтинг, A	10	2	2	2
Режим зачистки	Да	да	да	да
Рабочая температура, °C	-10 - + 55	-10- + 55	-10- + 55	-10- + 55
Материал	Ударопрочный Нейлон	Ударопрочный Нейлон	Ударопрочный Нейлон	Ударопрочный Нейлон
Вес, гр	500	480	480	490



Профессионализм



Качество



Оптимальная
цена



Ассортимент



Сервис



Запчасти



Рутектор

ООО «Рутектор»

109456, Москва, 1-ый Вешняковский пр-д, д. 1, с. 11

8 800 100-00-69 (бесплатные звонки по РФ)

(495) 660-00-69, (499) 640-00-69

info@rutector.ru

www.rutector.ru