



## Паркетшлифовальная машина СО-401 («Сапожок»)

Машина СО-401 предназначена для обработки краевых участков паркетных и других деревянных полов, лестниц, участков пола возле стен, под радиаторами центрального отопления и других труднодоступных мест, так называемых «мертвых зон».

Отличительные характеристики машины: легкость, компактность, великолепная всасывающая способность, высокий уровень безопасности, привлекательный дизайн, возможность применения сменных насадок. Для обработки поверхности ступенек или краевых участков достаточно производить работы с использованием короткой шлифовальной головки. Длинная насадка предназначена для шлифовки в наиболее труднодоступных местах: под радиаторами центрального отопления и т. п.

Шлифовка поверхности производится с помощью диска диаметром 150 мм. Используемый для крепления шлифовального диска материал — велькро — позволяет производить быструю замену изношенного диска на новый.

Изменение угла наклона шлифовального диска к обрабатываемой поверхности достигается регулировкой двух задних роликов. Древесная пыль, образующаяся при шлифовании, собирается в пылесборник, который одевается на патрубок

8-800-100-00-68

Москва  
Екатеринбург  
Казань  
Краснодар  
Нижний Новгород  
Новосибирск  
Пермь  
Ростов-на-Дону  
Самара  
Санкт-Петербург  
Саратов  
Уфа  
Челябинск

[www.rutector.ru](http://www.rutector.ru)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



		СО-401/220
Производительность	м2/час	5
Диаметр шлифовального диска	мм	150
Частота вращения диска	об./мин	3400
Рабочее напряжение	В	220
Мощность электродвигателя	кВт	0.92
Габариты	мм	425x246x410
Общая масса	кг	10

