

Универсальное решение для бытового насоса

# Контроллер реле давления

## Haitun PC-59

### ПРИСОЕДИНЕНИЕ 1"

Не сокращает сечение протока

### КОМПАКТНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС

- IP 65 Полностью защищён от попадания прямых струй воды, влаги и пыли, IP 65
- Малый вес устройства 500 грамм и габариты 190x100x140 мм
- Возможна установка устройства в любом месте и положении горизонтальном или вертикальном перед первой точкой водозабора

### НЕЗАВИСИМАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОРОГОВ ДАВЛЕНИЯ

нижнего Pmin и верхнего Pmax, наглядная индикация на манометре

### ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

**Режим 1** (зеленый индикатор) – работа с гидроаккумулятором. Насос запускается при снижении давления до (Pmin) или при резком падении давления. Останавливается насос при достижении давления (Pmax). Если такое значение не установлено, насос отключится через 8-11 секунд

**Режим 2** (красный индикатор) – работа по потоку. Насос включается при снижении давления до (Pmin) и продолжает работу пока не прекратится забор воды, и поток, проходящий через устройство не обнулится, отключение произойдет с задержкой 7-15 секунд

**Встроенные опции:** манометр, защита от сухого хода на всех режимах, обратный клапан



Реле давления, реле сухого хода, обратный клапан, манометр, тройник



Гарантия 1 год

**Электропитание**  
220-240 В

**Макс. ток**  
10 А

**Макс. мощность**  
1,1 кВт

**Степень защиты**  
IP 65

**Макс. температура воды**  
60 °C

**Рабочее давление**  
1-10 бар

### КАБЕЛИ

подключения к насосу и сети входят в комплект поставки

 **Рутектор**

«Рутектор» – официальный дистрибьютор и импортер продукции Haitun, г. Москва

8 800 100-00-69 | info@rutector.ru | rutector.ru