§ www.rutector.ru § 8-800-100-00-68 § info@rutector.ru

Бензиновая пила 680GC

Бензорез 680GC стал ожидаемой революцией в технологии бензорезов по бетону. Инструмент, которому было суждено стать самым надежным бензорезом, когда либо выпущенным фирмой ICS, этот бензорез содержит множество инноваций. Контрастный черный корпус заключает в себе:

- системы карбюратора и зажигания усовершенствованной конструкции
- легкий запуск
- более низкую рабочую температуру и надежную работу практически независимо от возвышения над уровнем моря
- Новая форма системы воздушного охлаждения, снижающая рабочую температуру двигателя
- Контрастный черный корпус

Используется со следующими шинами и цепями:

30 см
ICS_71395_шина_12
ICS_540020_цепь_EuroMAX_29
ICS_71704_цепь_Twinmax_plus_29
ICS_71554_цепь_Twinmax_29_Abrasive

35 см
ICS_513122_шина_14
ICS_540021_цепь_EuroMAX_32
ICS_71705_цепь_Twinmax_plus_32
ICS_71610_цепь_Twinmax_32_Abrasive

§ www.rutector.ru § 8-800-100-00-68 § info@rutector.ru

Технические характеристики пилы 680 GC

Масса	9.5 кг с шиной и цепью
Длина шины	до 35 см
Частота вращения двигателя	11500 +/ - 500 об/ мин
Мощность двигателя	5.7 л.с/ 4.2 кВт при 9000 об/ мин
Тип двигателя	2-тактный одноцилиндровый с воздушным охлаждением
Объем двигателя	80 куб.см
Скорость подачи цепи	27 м/ с без нагрузки
Размеры силового агрегата	Д x В x Ш = 45 x 29 x 25см
Уровень шума	100 Дб на 1м
Уровень вибрации	10.5 м/ с2 (на передней рукоятке)
Давление воды	не менее 1.5 бар
Соотношение топливной смеси	25:1(4%масла)
Объем топливного бака	0.88 л на 15-18 мин.работы на 1 заправке