



### SCP — МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ СМЕСИТЕЛЬНЫХ БОЧЕК

Вертикальная каретка предназначена для разгрузки смесительных бочек диаметром до Ø700 мм. Управление рабочим циклом машины осуществляется с электропневматического пульта с ПЛК Siemens. Конструкцией предусмотрена регулируемая система автоматического центрирования насоса относительно бочки. Поршневой насос оснащен скребком, повторяющим геометрию дна бочки, что позволяет полностью извлечь продукт.

- ✓ Выгрузка как вязких, так и жидких продуктов.
- ✓ Минимальный остаток на дне бочки (~1%).
- ✓ Удаленная помощь.
- ✓ Машину можно подключить к установке для обмена данными.
- ✓ Машиной управляет один оператор

#### ✓ РАЗМЕРЫ

Поставляется в трех исполнениях:

- С насосом PA65AM для скорости разгрузки до 24 л/мин.
- С насосом PA80AM для скорости разгрузки до 33 л/мин.
- С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.

**Внимание:** Указанные скорости разгрузки относятся к продуктам с вязкостью 1000 сП и зависят от типа установки. Дополнительную информацию можно получить в компании CSF.

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

### SCD — СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЛЬШИХ СМЕСИТЕЛЬНЫХ БОЧЕК

Конструкция предназначена для разгрузки смесительных бочек диаметром более Ø700 мм.

Управление рабочим циклом машины осуществляется с электропневматического пульта с ПЛК Siemens. Перемещением насоса управляют два пневматических цилиндра, что гарантирует равномерное распределение усилия по всей поверхности пластины большого диаметра.

Конструкцией предусмотрена регулируемая система автоматического центрирования насоса относительно бочки.

Поршневой насос оснащен скребком, повторяющим геометрию дна бочки, что позволяет полностью извлечь продукт.

- ✓ Выгрузка как вязких, так и жидких продуктов.
- ✓ Минимальный остаток на дне бочки (~1%).
- ✓ Удаленная помощь.
- ✓ Машину можно подключить к установке для обмена данными.
- ✓ Машиной управляет один оператор

#### ✓ РАЗМЕРЫ

Поставляется в двух исполнениях:

- С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.
- С насосом PA140AM для скорости разгрузки до 95 л/мин.

**Внимание:** Указанные скорости разгрузки относятся к продуктам с вязкостью 1000 сП и зависят от типа установки. Дополнительную информацию можно получить в компании CSF.



ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ



### СТАНЦИИ РАЗГРУЗКИ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛЬЮ

Всеми этапами рабочего цикла можно управлять вручную с пневматической панели управления.

Модели с пневматической панелью:

- **SC2.P** — пневматическая разгрузочная станция с подвижной бочкой.
- **SCS.P** — пневматическая разгрузочная станция с подвижной мелкой бочкой.
- **SCP.P/SCE.P** — пневматическая разгрузочная станция с подвижной чашей.
- **SCD.P** — пневматическая разгрузочная станция с неподвижной чашей.

- ✓ Сертификат Atex II 3G Ex h IIB T5...T3 Gc.
- ✓ Выгрузка вязких продуктов.
- ✓ Минимальный остаток на дне бочки (~1%).
- ✓ Всеми операциями автономно управляет один оператор.



- ✓ Устройство с управлением двумя руками, в соответствии со стандартами безопасности, для позиционирования скребка внутри бочки.
- ✓ Ручной клапан регулировки производительности насоса.



**C.S.F. Inox S.p.A.** Strada per Bibbiano, 7-42027 Montecchio E. (RE) - ITALY EU (ИТАЛИЯ, ЕС)  
Тел. +39.0522.869911 (авт. передач.) - Факс +39.0522.865454 - italia@csf.it - www.csf.it

**Отдел экспортных поставок**  
Тел.: +39.0522.869922 - Факс: +39.0522.869841 - export@csf.it - www.csf.it



Все инструкции, технические характеристики и изображения (в каком бы виде они ни были представлены), приведенные в настоящей публикации, предназначены только для справок и не имеют обязательной силы. Компания C.S.F. не гарантирует и не берет на себя никаких обязательств в отношении использования настоящего документа и содержащейся в нем информации. В частности, она не дает никаких гарантий полноты и точности содержащихся в нем данных и чертежей. Необходимо помнить, что все технические характеристики, информация и изображения в настоящем документе предназначены только для справок и являются приблизительными. C.S.F. INOX оставляет за собой право в любой момент и без уведомления изменить любые данные, чертежи и информацию, содержащиеся в настоящем документе.

DCATLSPGB 16/01/2026



### СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЧЕК

Компания C.S.F. Inox S.p.a. предлагает широкий выбор станций разгрузки бочек для любых производственных нужд. В этой универсальной линейке представлены машины для разгрузки бочек с поршневыми насосами, доступные в различных размерах и комплектации и оснащенные высококачественными электропневматическими компонентами. Вся линейка полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI 304/EN 1.4301.

Благодаря использованию пневматических поршневых насосов машины для разгрузки бочек компании CSF могут перекачивать самые разнообразные продукты, от самой низкой вязкости вплоть до 200 000 сП и выше.



Подходит для перекачивания разнообразных пищевых продуктов: кремов, соусов, томатной пасты, фруктовых пюре, шоколада, теста для выпечки, джемов, рагу, йогуртов, плавленых сыров, а также жидкостей, таких как сиропы, глюкоза, концентраты, соки. Также можно использовать в косметической промышленности для перекачивания таких продуктов, как растворы, косметические кремы и кремы для бритья.



## SL2 — МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЧЕК С ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ

Пневматическая станция на колесах для разгрузки конических и цилиндрических бочек диаметром до Ø700 мм и высотой до 1000 мм.

В конструкции используется поршневой насос с большим рабочим ходом, с погружным впуском и без скребка. Подходит для перекачивания жидкостей с низкой вязкостью.

Оснащена пневматической панелью управления для простого и удобного управления перемещением насоса.

✓ **Машиной управляет один оператор**

### ✓ РАЗМЕРЫ

Поставляется в четырех исполнениях:

С насосом PA50AM для скорости разгрузки до 10,6 л/мин.

С насосом PA65AM для скорости разгрузки до 24 л/мин.

С насосом PA80AM для скорости разгрузки до 33 л/мин.

С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.

С насосом PA140AM для скорости разгрузки до 100 л/мин.

**Внимание:** Указанные скорости разгрузки относятся к продуктам с вязкостью 1000 сП и зависят от типа установки. **Дополнительную информацию можно получить в компании CSF.**

## SL4 — СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЧЕК С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ

Пневматическая станция с поворотным столом, предназначенная для разгрузки четырех бочек диаметром до Ø700 мм и высотой до 1000 мм.

В конструкции используется поршневой насос с большим рабочим ходом, с погружным впуском.

Поворотный стол, установленный на основании станции, быстро позиционирует каждую из четырех бочек под насосом.

Оснащена пневматической панелью управления для простого и удобного управления перемещением насоса.

✓ **Машиной управляет один оператор**

### ✓ РАЗМЕРЫ

Поставляется в двух исполнениях:

С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.

С насосом PA140AM для скорости разгрузки до 95 л/мин.

**Внимание:** Указанные скорости разгрузки относятся к продуктам с вязкостью 1000 сП и зависят от типа установки. **Дополнительную информацию можно получить в компании CSF.**



## SC2 — МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЧЕК СО СКРЕБКОМ

Станция для разгрузки конических и цилиндрических бочек диаметром до Ø700 мм и высотой до 1000 мм. Управление рабочим циклом машины осуществляется с электропневматического пульта с ПЛК Siemens.

Насос оснащен скребком для полного извлечения продукта из бочки.

Конструкцией предусмотрена регулируемая система автоматического центрирования насоса относительно бочки.

✓ Выгрузка как вязких, так и жидких продуктов.

✓ Минимальный остаток на дне бочки (~1%).

✓ Удаленная помощь.

✓ Машину можно подключить к установке для обмена данными.

✓ Машиной управляет один оператор

**Примечание:** Бочки не требуют крепления.

### ✓ РАЗМЕРЫ

Поставляется в четырех исполнениях:

С насосом PA65AM для скорости разгрузки до 24 л/мин.

С насосом PA80AM для скорости разгрузки до 33 л/мин.

С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.

С насосом PA140AM для скорости разгрузки до 100 л/мин.

**Внимание:** Указанные скорости разгрузки относятся к продуктам с вязкостью 1000 сП и зависят от типа установки. **Дополнительную информацию можно получить в компании CSF.**



ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ



ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

## SCS — МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ МЕЛКИХ БОЧЕК

Станция на колесах для работы с мелкими бочками. Насос оснащен скребком для полного извлечения продукта из бочки.

Отлично подходит для продуктов с высокой вязкостью, таких как шоколад, кондитерские кремы, молочные продукты и джемы.

✓ Минимальный остаток на дне бочки (~1%).

Управление рабочим циклом машины осуществляется с электропневматического пульта с ПЛК.

### ✓ РАЗМЕРЫ

Поставляется в трех исполнениях:

С насосом PA50AM для скорости разгрузки до 10,6 л/мин.

С насосом PA65AM для скорости разгрузки до 24 л/мин.

С насосом PA80AM для скорости разгрузки до 33 л/мин.

**Внимание:** Указанные скорости разгрузки относятся к продуктам с вязкостью 1000 сП и зависят от типа установки. **Дополнительную информацию можно получить в компании CSF.** **Примечание:** Бочки не требуют крепления.



ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

### ✓ РАЗМЕРЫ

Поставляется в трех исполнениях:

С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.

С насосом PA140AM для скорости разгрузки до 100 л/мин.

**Внимание:** Указанные скорости разгрузки относятся к продуктам с вязкостью 1000 сП и зависят от типа установки. **Дополнительную информацию можно получить в компании CSF.**

## SC8 — СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЧЕК С ДВУХШАРНИРНЫМ РЫЧАГОМ

Пневматическая станция с двухшарнирным рычагом, работающая с коническими и цилиндрическими бочками диаметром до Ø700 мм и высотой до 1000 мм.

Управление рабочим циклом машины осуществляется с электропневматического пульта с ПЛК Siemens.

Насос оснащен скребком для полного извлечения продукта из бочки. Электропневматические датчики останавливают перемещение насоса после завершения разгрузки, и насос автоматически возвращается в верхнее положение.

**Машина подходит для разгрузки от 4 до 8 бочек, установленных на паллеты.**

✓ Выгрузка как вязких, так и жидких продуктов.

✓ Минимальный остаток на дне бочки (~1%).

✓ Удаленная помощь.

✓ Машину можно подключить к установке для обмена данными.

✓ Машиной управляет один оператор

**Примечание:** Бочки не требуют крепления.



УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗГРУЗКИ 8 БОЧЕК



**РУТЕКТОР**

109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр-д, 1с11

8 800 505-29-03

contact@rutector.ru

