ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

§ www.rutector.ru § 8-800-100-00-68 § info@rutector.ru

Гидравлическая пила 814PRO



Пила 814PRO – прочный и надежный инструмент, рассчитанный на все сложности строительных работ, отличающийся меньшими размерами и массой по сравнению с другими гидравлическими инструментами. Пила 814PRO идеальна для работ по устройству коммуникаций, например, водопроводных или электрических систем и способна вырезать отверстия размером $8,9 \times 8,9$ см.



- Исключительная легкость и универсальность
- Стоимость ниже полноразмерных гидравлических пил
- Надежная, безопасная и простая в обслуживании
- Исключительно надежные и готовые к обслуживанию гидравлическая система встроенной конструкции

Используется со следующими шинами и цепями:

	33 см	
1	ICS_74042_шина_13_для_814PRO-13	
	ICS_74719_цепь_TwinPro_25	





ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

§ www.rutector.ru § 8-800-100-00-68 § info@rutector.ru

Технические характеристики пилы 814PRO





Macca	10.5 кг с шиной и цепью
Длина шины	32 см
Частота вращения двигателя	4900 об/ мин
Мощность двигателя	11.0 л.с
Расход гидравлической жидкости	30 л/ мин при давлении 172 бар
Тип гидравлической жидкости	Mobil DTE13M или аналогичное
Скорость подачи цепи	25.0 м/ с без нагрузки
Размеры силового агрегата	ДхВхШ = 36 х 29 х 23см
Уровень шума	88 Дб на 1м
Уровень вибрации	3.5 м/ с2 (на передней рукоятке)
Давление воды	не менее 1.5 бар
Расход воды	15 л/ мин



ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

§ www.rutector.ru § 8-800-100-00-68 § info@rutector.ru

Гидравлическая станция Р95





Габариты:(вхшхд) 74 x 55 x 84 см **Вес:** 98 кг / с маслом и бензином-145 кг

Уровень шума: 104 Дб

Расход жидкости: 30 л/ мин и 20 л/ мин

Давление 172 бар **Масляный бак** 21 л

Уровень масла Автоматическое

отключение двигателя

 Двигатель
 Briggs & Stratton

 Мощность
 18 л.с. (13.5 кВт)

Аккумулятор 12 V 35 Ah

Пуск Электростартер

Топливный бак 26 л