

Лист данных - насос PSTG 125-250/750, 100601430



СДЕЛАНО
В КИТАЕ



Технические характеристики и эксплуатационные ограничения


Модель насоса	PSTG 125-250/750
Номинальная рабочая точка	280 м ³ /ч – 67 м
Подача, м ³ /ч (рабочий диапазон)	168 – 350
Напор, м (рабочий диапазон)	79 – 66.2
Мощность двигателя, кВт	75
Входной – Выходной фланец, DN	150 - 125
Электродвигатель 2-х полюсный	50 Гц, 2900 об/мин
Напряжение, В	400/690
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+120°C
Диапазон допустимой температуры окружающей среды	+40°C
Класс энергосбережения двигателя	IE3
Максимальное давление, бар	16
Степень защиты	IP55

Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. Ответные фланцы входят в комплект поставки.

Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PSTG 125-250/750
Корпуса насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун
Механическое уплотнение	Карбид кремния / Углерод / Нержавеющая сталь 304
Уплотнительные кольца	EPDM

Характеристические кривые PSTG 125-250/750



Пояснение к графикам: H – напор в м.в.с., Q – подача в м³/ч, NPSH – потери давления на всасывании, kW – потребляемая мощность в кВт. E (%) – эффективность. Графики приведены для чистой воды, температурой 20°C и вязкостью 1 мм²/с

Установочные размеры насоса

