

Be42

AMF & ATS + Generating Set Controller
State-of-the-art generating set controller

Контроллер трех фазной электростанции BE42

Описание

Be42 – это высокопроизводительный 3-фазный контроллер (AMF + ATS), управления и мониторинга генераторной системы. Она показывает на экране все параметры, участвующие в автоматическом контроле. Для дистанционного мониторинга предусмотрен последовательный интерфейс RS485-MODBUS. Программные средства дадут Вам возможность программировать, контролировать и проверять измерения. Предусмотрено управляющее программное обеспечение, совместимое с Windows XP .

Основные характеристики



180 программируемых параметров и установок

Протокол дистанционного мониторинга и передачи данных

Программируемые входы (26) и выходы (62), а также 3 датчика

Особенности передней панели

- 13 индикаторов, 12 кнопок, 4-х разрядный дисплей
- Ручное управление контакторами и индикаторами
- 5 экранных меню и 7 рабочих режимов
- 4-х значный пользовательский пароль
- Набор оперативных и аварийных сообщений
- Индикация параметров: A; Vac; Vdc; RPM;
- Измерения могут калиброваться на панели
- Аварийные сигналы по: давлению, топливу, зарядке АКБ

Другие особенности

- RS485 порт : совместим с MODBUS RTU
- Низкое энергопотребление: менее 2 Вт
- Габариты/вес : 224x105x70 / 850 гр.
- IP защита : IP54 (IP20 для задней стороны)
- Штепсельный разъем соединения

Характеристики

- Диапазон питания пост. ток : 5 - 32 В / 2 Вт
- Диапазон напряжения сети пер. ток : 70 - 600 В
- Диапазон частоты: 15 – 90 Гц
- Точность измерения тока : 1%
- Аналоговые значение сопротивлений: от 0 до 2000 Ом
- Диапазон рабочих температур : от – 30 до + 70 С



Bemini Design srl

via S.Romano Casetto 26/A
46035 Ostiglia - Italy
tel. ++39 386 31445
fax ++39 386 31657

www.be42.eu