



Минеральное компрессорное масло

ET-OIL VDL 46 M

КЛАСС ВЯЗКОСТИ ISO VG 46

Современное компрессорное масло, произведённое на основе высококачественных базовых масел II группы (высокоочищенные минеральные масла) и беззольного инновационного пакета присадок.

Сбалансированный состав обеспечивает превосходную стойкость к окислению, защиту от коррозий и высокоэффективные противоизносные характеристики.

Область применения

Воздушные винтовые и роторно-пластинчатые компрессоры, эксплуатируемые в различных отраслях промышленности, включая энергетику, металлургию, нефтехимию, строительство, машиностроение и другие.

Преимущества

- Основа из высокоочищенных минеральных масел II группы гарантирует безупречное выполнение маслом ключевых эксплуатационных задач, обеспечивая максимальный запас надежности и стабильную работу винтовых компрессоров.
- Современный пакет антикоррозионных и противоизносных присадок формирует на поверхностях компрессора надежный защитный барьер, нейтрализующий разрушительное воздействие влаги и абразивного износа.
- Сбалансированный состав компонентов предотвращает образование лаковых и углеродистых отложений и обеспечивает высокую термоокислительную стабильность.
- Высокая устойчивость к образованию эмульсий и пены повышает надёжность компонентов, сохраняя смазывающие свойства масла на всём периоде его службы.

Декларация соответствия:

EAЭС N RU Д-РУ.РА04.В.99252/26 от 10.06.2026.

Произведено по заказу и под контролем
ООО «Рутектор».



Соответствие требованиям:

DIN 51506-3 (VDL)

ISO 6743-3

ISO 6521 DAB/DAJ

SAE MS 1003 Type DPB/DPJ

Вид фасовки:

20 л, 208 л

Сезоны:

Всесезонное

Основные физико-химические характеристики*

Показатель	Метод	Значение
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	46
Индекс вязкости	ASTM D2270	102
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	225
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30
Испытание на коррозию меди	ASTM D130	1a
Испытание на коррозию стали	ASTM D665	–
Дезэмульгирующие свойства, мин	ASTM D1401	25
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	860

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.