



В ОЖИДАНИИ ПАТЕНТА PCT

SCP — МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ СМЕСИТЕЛЬНЫХ БОЧЕК

Вертикальная каретка предназначена для разгрузки смесительных бочек диаметром до Ø700 мм. Управление рабочим циклом машины осуществляется с электропневматического пульта с ПЛК. Конструкцией предусмотрена регулируемая система автоматического центрирования насоса относительно бочки. Поршневой насос оснащен скребком, повторяющим геометрию днища бочки, что позволяет полностью извлечь продукт.

Машиной управляет один оператор

Электромагнитные датчики останавливают перемещение насоса после завершения разгрузки, и насос автоматически возвращается в верхнее положение.

РАЗМЕРЫ

Поставляется в трех исполнениях:

- С насосом PA65AM для скорости разгрузки до 24 л/мин.
- С насосом PA80AM для скорости разгрузки до 33 л/мин.
- С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: указана скорость разгрузки для продукта с вязкостью 1000 сП

SCD — СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЛЬШИХ СМЕСИТЕЛЬНЫХ БОЧЕК

Вертикальная каретка предназначена для разгрузки смесительных бочек диаметром более Ø700 мм. Управление рабочим циклом машины осуществляется с электропневматического пульта с ПЛК. Перемещением насоса управляют два пневматических цилиндра, что гарантирует равномерное распределение усилия по всей поверхности пластины большого диаметра. Конструкцией предусмотрена регулируемая система автоматического центрирования насоса относительно бочки. Поршневой насос оснащен скребком, повторяющим геометрию днища бочки, что позволяет полностью извлечь продукт.

Машиной управляет один оператор

Электромагнитные датчики останавливают перемещение насоса после завершения разгрузки, и насос автоматически возвращается в верхнее положение.

РАЗМЕРЫ

Поставляется в двух исполнениях:

- С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.
- С насосом PA140AM для скорости разгрузки до 95 л/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: указана скорость разгрузки для продукта с вязкостью 1000 сП



В ОЖИДАНИИ ПАТЕНТА PCT

Рутектор ООО «РУТЕКТОР»
109456, г. Москва, 1-ый Вешняковский проезд, дом 1, строение 11
info@rutector.ru • www.rutector.ru

8 800 100-0069 (бесплатные звонки по РФ)
(495) 660-0069, (499) 640-0069



C.S.F. Inox S.p.A. Strada per Bibbiano, 7 - 42027 Montecchio E. (RE) - ИТАЛИЯ
Тел. +39.0522.869911 (авт. передр.) - Факс +39.0522.865454 - Italia@csf.it - www.csf.it

Отдел экспортных поставок
Тел. +39.0522.869922 - Факс +39.0522.869841 - export@csf.it - www.csf.it



Все инструкции, технические характеристики и изображения (в каком бы виде они ни были представлены), приведенные в настоящей публикации, предназначены только для справки и не имеют обязательной силы. Компания C.S.F. не гарантирует и не берет на себя никаких обязательств в отношении использования настоящего документа и содержащейся в нем информации. В частности, она не дает никаких гарантий полноты и точности содержащейся в нем данных и чертежей. Необходимо помнить, что все технические характеристики, информация и изображения в настоящем документе предназначены только для справки и являются приблизительными. C.S.F. INOX оставляет за собой право в любой момент и без уведомления изменить любые данные, чертежи и информацию, содержащиеся в настоящем документе.



СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЧЕК

Компания C.S.F. Inox S.p.a. предлагает широкий выбор станций разгрузки бочек для любых производственных нужд. В этой универсальной и гибкой линейке представлены машины для разгрузки бочек с поршневыми насосами, доступные в различных размерах и комплектации и оснащенные высококачественными электропневматическими компонентами. Вся линейка полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI 304/EN 1.4301. Благодаря использованию пневматических поршневых насосов машины для разгрузки бочек компании CSF могут перекачивать самые разнообразные продукты, с вязкостью от самой низкой и вплоть до 100.000 сП и более.



Подходит для перекачивания разнообразных пищевых продуктов: кремов, соусов, томатной пасты, фруктовых пюре, шоколада, теста для выпечки, джемов, рагу, йогуртов, плавящихся сыров и даже жидкостей, таких как сиропы, глюкоза, концентраты, соки. Также можно использовать в косметической промышленности для перекачивания таких продуктов, как разнообразные растворы, косметические кремы и кремы для бритья.

SL2 — МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЧЕК С ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ

Пневматическая станция на колесах для разгрузки конических и цилиндрических бочек диаметром до Ø700 мм и высотой до 1000 мм. В конструкции используется поршневой насос с большим рабочим ходом, с погружным впуском и без скребка. Подходит для перекачивания жидкостей с низкой вязкостью. Оснащена пневматической панелью управления для простого и удобного управления перемещением насоса.

Машиной управляет один оператор

РАЗМЕРЫ

Поставляется в четырех исполнениях:

С насосом PA65AM для скорости разгрузки до 24 л/мин.

С насосом PA80AM для скорости разгрузки до 33 л/мин.

С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.

С насосом PA140AM для скорости разгрузки до 100 л/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: указана скорость разгрузки для продукта с вязкостью 1000 сП



SL4 — СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЧЕК С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ

Пневматическая станция с поворотным столом, предназначенная для разгрузки четырех бочек диаметром до Ø700 мм и высотой до 1000 мм.

В конструкции используется поршневой насос с большим рабочим ходом, с погружным впуском.

Поворотный стол, установленный на основании станции, быстро позиционирует каждую из четырех бочек под насосом.

Оснащена пневматической панелью управления для простого и удобного управления перемещением насоса.

Машиной управляет один оператор

РАЗМЕРЫ

Поставляется в двух исполнениях:

С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.

С насосом PA140AM для скорости разгрузки до 95 л/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: указана скорость разгрузки для продукта с вязкостью 1000 сП



SC2 — МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЧЕК СО СКРЕБКОМ

Станция для разгрузки конических и цилиндрических бочек диаметром до Ø700 мм и высотой до 1000 мм. Управление рабочим циклом машины осуществляется с электропневматического пульта с ПЛК.

Электромагнитные датчики останавливают перемещение насоса после завершения разгрузки, и насос автоматически возвращается в верхнее положение. Насос оснащен скребком для полного извлечения продукта из бочки.

Конструкцией предусмотрена регулируемая система автоматического центрирования насоса относительно бочки. Подходит для продуктов с высокой вязкостью, таких как томатная паста двойной-тройной концентрации и фруктовые пюре.

Машиной управляет один оператор

ПРИМЕЧАНИЕ: бочки не требуют крепления.

РАЗМЕРЫ

Поставляется в четырех исполнениях:

С насосом PA65AM для скорости разгрузки до 24 л/мин.

С насосом PA80AM для скорости разгрузки до 33 л/мин.

С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.

С насосом PA140AM для скорости разгрузки до 100 л/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: указана скорость разгрузки для продукта с вязкостью 1000 сП



В ОЖИДАНИИ ПАТЕНТА РСТ

SCS — МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ МЕЛКИХ БОЧЕК

Пневматическая станция на колесах для работы с мелкими бочками.

Управление рабочим циклом машины осуществляется с электропневматического пульта с ПЛК.

Насос оснащен скребком для полного извлечения продукта из бочки. Электромагнитные датчики останавливают перемещение насоса после завершения разгрузки, и насос автоматически возвращается в верхнее положение.

Отлично подходит для продуктов с высокой вязкостью, таких как шоколад, кондитерские кремы, молочные продукты и джемы.

Для правильного позиционирования бочки станция оснащена встроенной системой блокировки.

РАЗМЕРЫ

Поставляется в трех исполнениях:

С насосом PA50AM для скорости разгрузки до 10,6 л/мин.

С насосом PA65AM для скорости разгрузки до 24 л/мин.

С насосом PA80AM для скорости разгрузки до 33 л/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: указана скорость разгрузки для продукта с вязкостью 1000 сП

ПРИМЕЧАНИЕ: бочки не требуют крепления.



В ОЖИДАНИИ ПАТЕНТА РСТ



SC8 — СТАНЦИЯ РАЗГРУЗКИ БОЧЕК С ДВУХШАРНИРНЫМ РЫЧАГОМ

Пневматическая станция с двухшарнирным рычагом, работающая с коническими и цилиндрическими бочками диаметром до Ø700 мм и высотой до 1000 мм.

Управление рабочим циклом машины осуществляется с электропневматического пульта с ПЛК.

Насос оснащен скребком для полного извлечения продукта из бочки. Электропневматические датчики останавливают перемещение насоса после завершения разгрузки, и насос автоматически возвращается в верхнее положение.

Машина подходит для разгрузки от 4 до 8 бочек, установленных на паллеты.

Машиной управляет один оператор

Отлично подходит для продуктов с высокой вязкостью, таких как томатная паста двойной-тройной концентрации и фруктовые пюре.

ПРИМЕЧАНИЕ: бочки не требуют крепления.



УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗГРУЗКИ 8 БОЧЕК



РАЗМЕРЫ

Поставляется в трех исполнениях:

С насосом PA80AM для скорости разгрузки до 33 л/мин.

С насосом PA100AM для скорости разгрузки до 52 л/мин.

С насосом PA140AM для скорости разгрузки до 100 л/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: указана скорость разгрузки для продукта с вязкостью 1000 сП

В ОЖИДАНИИ ПАТЕНТА РСТ

