

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ

## Насос Purity – модель PZWM 50-18-22/2 (N)

**Компания «Рутектор»** работает на рынке промышленного оборудования с 1994 года. Мы предлагаем современное насосное, компрессорное, сварочное оборудование и комплексные решения для производственных задач. Наша сервисная служба оказывает услуги по монтажу, пусконаладке, гарантийному и пост гарантийному ремонту.

1994 год

Опыт решения технических задач с 1994 года

>50

Более 50 партнеров-заводов из 15 стран



Прямой импортер брендов из Европы, США, Японии, Китая

>2500 м<sup>2</sup>

Более 2500 м<sup>2</sup> складских площадей



Собственная служба логистики. Свой автопарк



SMS- и EMAIL-оповещения на всех этапах сделки



[Страница бренда](#)



**Purity Pump Co., Ltd.** (Китай) – специализируется на производстве и поставке высококачественного насосного оборудования для промышленного сектора и предлагает свою продукцию на мировом рынке по конкурентоспособным ценам. Основным направлением выпускаемой продукции являются центробежные консольные и консольно-моноблочные насосы, вертикальные, линейные, циркуляционные насосы, насосы двустороннего входа, а также насосы для канализации и пожарные станции.

- ✓ Собственное производство насосных частей и двигателей с контролем качества на разных стадиях производства
- ✓ Современные роботизированные линии на ответственных участках производства
- ✓ Поставка продукции известным насосным компаниям по всему миру
- ✓ Гарантия на продукцию – 2 года

# Насос Purity, модель - PZWM 50-18-22/2 (N)

Самовсасывающий неблокирующийся насос для сточных вод



СДЕЛАНО  
В КИТАЕ



## Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	PZWM 50-18-22/2 (N)
Номинальная подача, м <sup>3</sup> /ч	18
Номинальный напор, м	22
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	3
Патрубки на всасывании и нагнетании – фланец	DN50
Напряжение, В	400
Диапазон температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+80°C
Диапазон допустимой температуры окружающей среды	0°C ... +50°C
Высота всасывания	4.5 - 6 метров
Рабочее колесо	Незасоряющееся
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP 55
Режим эксплуатации	S1
РН перекачиваемой жидкости	6 - 9
Плотность перекачиваемой жидкости	Не более 1240 кг/м <sup>3</sup>
Вес насосного агрегата в сборе, кг	100
Допустимый размер перекачиваемых частиц	До 30 мм. Если частицы являются волокнистыми, то их длина должна быть не более, чем в 5 раз больше диаметра выходного отверстия
Насос предназначен для откачки чистой и загрязненной воды неагрессивной к материалам из которой изготовлен насос. Исполнение (N) – стандартное.	

## Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PZWM 50-18-22/2 (N)
Корпуса насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун
Механическое уплотнение	Карбид кремния / Графит / Нерж. сталь 304
Вал	Углеродистая сталь 45
Уплотнительные кольца	NBR

## Область применения

- Сельское хозяйство;
- Горнодобывающая промышленность;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Строительство;
- Жилищно-коммунальном хозяйстве;
- другие отрасли промышленности...