



CEA – итальянский лидер в разработке и производстве сварочного оборудования. История компании начинается в далёком 1950 году. В настоящее время компания имеет представительства в более чем **70 странах мира**. В Россию CEA поставляется с 2002 года. Благодаря **применению высоких технологий**, схожих с аналогами таких компаний, как Fronius, Kemppi, EWM, Lincoln Electric, Migatron, Merkle, Cloos, OTC-Daihen, удалось **добиться высокой производительности при минимуме затрат**. Производитель даёт **три года гарантии** на оборудование, подчёркивая этим его надёжность. Низкие расходы электроэнергии, высокое качество сварки и лёгкость в освоении обеспечивают **высокую эффективность** при применении на производстве. А **выгодная цена** положительно скажется на кошельке покупателей.

Серии дуговой сварки CEA

- Ручная сварка MMA
- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
- Импульсные многофункциональные аппараты
- Аргонодуговая сварка TIG

Преимущества

- ✓ **СОВРЕМЕННЫЕ**
Запатентованные технологии сварки VISION ARC, TIG SuperPulse.
- ✓ **ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЕ**
3 года гарантии от производителя.
- ✓ **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН**
100% Италия.
- ✓ **ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД**
Производитель №1 сварочного оборудования в Италии.
- ✓ **НИЗКИЕ ЦЕНЫ**
Ниже конкурентов на 10-15%.
- ✓ **РАЗВИТЫЙ СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**
В России с 2003 года.

Полуавтоматический аппарат для сварки MIG/MAG с электронной регулировкой **ECHO 5000**



Синергетический контроль – выбор подходящих сварочных параметров с помощью всего одной кнопки

Управление всеми сварочными параметрами напрямую с подающего механизма

Цифровое управление зажигания дуги – высокая точность и минимум дефектов

Большое внутреннее пространство для размещения катушки с проволокой – возможность размещать катушки диаметром от 200 до 300 мм

Возможность регулировать динамику дуги

Подающий механизм с четырьмя двухбороздчатыми роликами – точная подача проволоки без смятий и разрывов

3x380 В ± 15%
работа с плохими сетями без проблем

Работа с соединительными кабелями длиной до 50 м

Система охлаждения включается только при необходимости

ПВ 40% при 500 А
(10 мин, 40°) – сварка со струйным переносом без остановки

Класс защиты: IP 23 S
для промышленного применения

Металлический корпус и лицевая панель с ударопрочным пластиком

Встроенная тележка
с большими колёсами для удобства эксплуатации

   