



**CEA** – итальянский лидер в разработке и производстве сварочного оборудования. История компании начинается в далёком 1950 году. В настоящее время компания имеет представительства в более чем **70 странах мира**. В Россию CEA поставляется с 2002 года. Благодаря **применению высоких технологий**, схожих с аналогами таких компаний, как Fronius, Kemppi, EWM, Lincoln Electric, Migatron, Merkle, Cloos, OTC-Daihen, удалось **добиться высокой производительности при минимуме затрат**. Производитель даёт **три года гарантии** на оборудование, подчёркивая этим его надёжность. Низкие расходы электроэнергии, высокое качество сварки и лёгкость в освоении обеспечивают **высокую эффективность** при применении на производстве. А **выгодная цена** положительно скажется на кошельке покупателей.

### Серии дуговой сварки CEA

- Ручная сварка MMA
- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
- Импульсные многофункциональные аппараты
- Аргодуговая сварка TIG

## Преимущества

- ✓ **СОВРЕМЕННЫЕ**  
Запатентованные технологии сварки VISION ARC, TIG SuperPulse.
- ✓ **ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЕ**  
3 года гарантии от производителя.
- ✓ **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН**  
100% Италия.
- ✓ **ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД**  
Производитель №1 сварочного оборудования в Италии.
- ✓ **НИЗКИЕ ЦЕНЫ**  
Ниже конкурентов на 10-15%.
- ✓ **РАЗВИТЫЙ СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**  
В России с 2003 года.



## Многофункциональный синергетический инверторный сварочный аппарат для сварки MIG/MAG, MMA и TIG **TREO 1800**

**Возможность регулировать динамику дуги**

**Возможность сохранять** до 99 индивидуальных программ со сварочными параметрами

**Внутреннее пространство** для размещения катушки с проволокой (Dмакс=200 мм)

**3x380 В ± 20%** работа с плохими сетями без проблем

**Функция синергетического контроля** параметров сварки

**Два ролика** снабжены двумя канавками каждый – для лучшего направления и сцепления с проволокой

**Класс защиты: IP 23 S** для промышленного применения

**Инвертор:**

- низкое энергопотребление
- точные и плавные регулировки дуги
- меньше разбрызгивание
- малый вес

**Режим подъёма дуги «Lift»** уменьшает выгорание электрода при TIG-сварке

**Цифровые дисплеи** отображающие показания вольтметра и амперметра

**Функция смены полярности** для подачи проволоки с газом и без него

**ПВ 20% при 175 А** (10 мин, 40°)

**Евроразъём** – наиболее распространённый и удобный

**Встроенный подающий механизм**

**Металлический корпус** и лицевая панель с ударопрочным пластиком

