

MERAN

EAC



CE

Компания MERAN уже **более 10 лет** изготавливает вибротехнику. Головной офис компании находится в Европе. Производственные мощности рассредоточены по всему миру. Компания ставит на первое место качество своей продукции, поэтому изготавливает ответственные узлы на предприятиях специализирующихся в данном сегменте.

Оборудование специально разработано для тяжёлых условий работы, и адаптировано к российским условиям эксплуатации. Все оборудование MERAN имеет российские и европейские сертификаты.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ВИБРОТЕХНИКА

- ✓ **РЕСУРС** – немецкие и японские комплектующие
- ✓ **МОБИЛЬНОСТЬ** – в комплекте принадлежности для транспортировки
- ✓ **НАДЕЖНОСТЬ** – износостойкое основание, двигатель Honda, Lonchin, ударопрочный защитный корпус
- ✓ **УПРАВЛЕНИЕ** – минимальная вибрация на рукояти управления, быстрая остановка ДВС, легкий запуск двигателя
- ✓ **ГАРАНТИЯ** – 24 месяца



УПРАВЛЕНИЕ
ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКОЙ

ЯПОНСКИЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ПЕТЛЯ

ТРУБЧАТАЯ ЗАЩИТНАЯ
РАМА

БАК ДЛЯ ВОДЫ
12 Л

ВЫСОКОПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ
ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ
КОЛЕСА



УСИЛЕННЫЕ
АМОРТИЗАТОРЫ
РУЧКИ

СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ПРИВОДНОГО РЕМНЯ



НЕПРЕРЫВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ



НАЛИЧИЕ ОПЦИЙ
В КОМПЛЕКТЕ



ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ НА ЭКСПЛУАТАЦИИ,
А НЕ ПРИ ПОКУПКЕ!



• CNF-98R/LW

Мощность **6.5 л.с.**
 Двигатель **Subaru/Lonchin G200F**
 Центробежная сила **13 кН**
 Габариты **530x500 мм, 98 кг**



• CNR-310A

Мощность **13.0 л.с.**
 Двигатель **Honda**
 Центробежная сила **40 кН**
 Габариты **670x900 мм, 310 кг**

CNF-60R/LW

CNF-98R/LW

CNR-125A/L

CNR-165A/L

CNR-255A/L

CNR-310A

Виброплиты прямоходные

Виброплиты реверсивные

ВИБРОПЛИТЫ

Предназначены для уплотнения песка, гравийно-песчаной смеси, гравия, тротуарной плитки. Реверсивная виброплита для уплотнения всех видов грунта в ограниченных пространствах, в том числе для устройства дорог, сточных коллекторов и траншей.

Наличие системы смачивания позволяет уплотнять асфальт. Все виброплиты имеют основание (подошву) из ковкого чугуна.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Бак для воды (система смачивания)
- ✓ Комплект транспортировочных колес
- ✓ Инструкция на русском языке
- ✓ Заправка маслом всех узлов и ДВС
- ✓ Инструменты



СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ



ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ



УКЛАДКА АСФАЛЬТА



УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ



ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА



РЕМОНТ КОММУНИКАЦИЙ



• CNT-72R

Мощность **4.0 л.с.**
 Двигатель **Subaru**
 Ширина башмака **330 мм**
 Частота удара **680 уд./мин**
 Габариты **530x500 мм, 98 кг**

- ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ПЕТЛЯ
- УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС
- РУКОЯТЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
- СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ РАМА
- НЕМЕЦКАЯ ГОФРА
- ИЗНОСОСТОЙКОЕ ОСНОВАНИЕ



ЯПОНСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

ВИБРОТРАМБОВКИ

Вибротрамбовки используют в случаях, когда работы проводятся в стесненных условиях, в траншеях, при уплотнении вязных грунтов (глина, суглинки).